

be und viele andere Anwendungen in Industriebereichen wie Druck und Papier, Kunststoff, Textil, Lebensmittel, Pharma, Metallverarbeitung, Windenergie und Automobilherstellung. Es bietet, so das Münchener Unternehmen, exaktes Spendeverhalten in Umgebungstemperaturen von -10 °C bis 50 °C, auch bei Temperaturschwankungen. Die Druckleistung von maximal 5 bar kann auch lange Zuleitungen oder Hindernisse im Schmierkanal bewältigen.

wird. Der Füllstand kann durch das transparente Gehäuse kontrolliert werden. Eine Kontrolle des Betriebszustandes erfolgt durch die integrierte LED-Anzeige. Durch Auf- und Abschrauben ist die Schmierstoff-Kartusche leicht austauschbar. Der Antrieb ist wieder verwendbar, das Batterieset austauschbar.

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Tel. 089/1498920, Fax 089/1419219
www.oks-germany.com



Beim Chronolube-Schmierstoffgeber wird der Antrieb zusammen mit der Kartusche einfach auf die Schmierstelle montiert

Werten, gerade mal 54 ppm

www.kuebler-hallenheizungen.de

Abfallbehälter-Port

Sicherer Unterstellplatz für Müllgroßbehälter

Oft befinden sich 1100-l Müllgroßbehälter an entlegenen aber frei zugänglichen Stellen auf dem Betriebsgelände. Fremdbefüllung und Vandalismus sind die bekannten Folgen. Darüber hinaus bieten diese Stellplätze oft ein erschreckendes Bild und können dadurch negative Auswirkungen auf das Image des Unternehmens nach sich ziehen. Abhilfe kann hier der Abfallbehälter-Port von Bauer aus Südlohn schaffen. Diese stabile Einhausung ist mit einer abschließbaren Einwurflappe versehen und bietet Schutz vor Fremdbefüllung und Vandalismus. Gasdruckfedern gewährleisten dabei ein bequemes Öffnen/Schließen der Klappe. Das Port ist vorbereitet für die Bodenbefestigung und kann somit problemlos am Boden fixiert werden. Je nach den örtlichen Gegebenheiten sind drei



verschiedene Varianten verfügbar. Insbesondere dort, wo auch die Optik eine entscheidende Rolle spielt, bietet sich die 4-seitig geschlossene (Wände und Türen) oder die 3-seitig geschlossene Ausführung an. Dort wo der Schutz vor Fremdbefüllung im Vordergrund steht bzw. Nischen vorhanden sind, ist die offene Ausführung verfügbar.

Bauer GmbH
Tel. 02862/7090, Fax 02862/709155
www.bauer-suedlohn.de