

DIESEL-TANK TYP DT



Typ DT 1000
mit Elektropumpe (Zubehör)

Typ DT 450



Schlüssel für Flügelmuttern
(Zubehör)

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
DT 450	450	1200 x 1000 x 1415	1135	325
DT 600	600	1200 x 1000 x 1600	1460	380
DT 1000	1000	1200 x 1000 x 2100	2230	460

Oberfläche: feuerverzinkt

Betanken von Bau- und Arbeitsmaschinen, Geräten, Aggregaten etc. Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

- Außenbehälter mit Grundrahmen als Auffangwanne (100%), Trittstufe und Stapelecken
- Innentank mit Oberboden
- Einfüllöffnung Ø 457 mm mit abschließbarem Domdeckel
- Armaturengehäuse mit Schloss
- Be- und Entlüftungsventil
- Befüllstutzen 2" mit Verschlusskappe
- Peilstab für Leckagekontrolle
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- klappbare Trittstufe
- Sammlung und Lagerung im Innen- und Außenbereich

Typ DT 450 zugelassen für

- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Typ DT 600 und DT 1000 zugelassen für

- entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C

Zubehör

- Handpumpe
- Elektropumpen 12 V / 24 V / 230 V
- Füllstandsanzeige (Typ DT 450)
- Durchflussmengenzähler
- Schlüssel für Flügelmuttern

§ UN-ZULASSUNG

UN 31A/Y/D/12674-BAUER

- Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß Bauregelliste A (DIBt)