



## KRAFTSTOFFTANK TYP MT 450-1000



**Mobile Betankung von Fahrzeugen, Baumaschinen, Geräten und Aggregaten mit Diesel oder Heizöl. Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III**

- Außenbehälter als Auffangwanne (100 %) inkl. Leckageprüfstab
- Innentank, verschraubt und dadurch auswechselbar, mit Reinigungsöffnung
- abschließbarer, federunterstützter Deckel
- 100 mm Unterfahrhöhe
- schwenkbare Ösen für Kranhandling, Ladungssicherung
- zugelassen für Diesel oder Heizöl
- 2" Befüllstutzen mit Verschlusskappe, 1" Pumpenanschluss mit Absperrhahn, Überdruck- und Belüftungsventil
- Übereinstimmungszeichen (Ü), gemäß Bauregelliste A (DIBt)
- UN-Zulassung: 31 A/Y/D/BAUER/7336

### Zubehör

- Handpumpe
- Elektropumpen 12 V, 24 V, 230 V
- mechanischer oder elektrischer Durchflussmengenähler
- Füllstandsanzeige
- Grenzwertgeber
- Verladebügel



Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Stellfläche (LxB) (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht ohne Pumpe (kg)
MT 450	450	1060 x 880 x 890	1000 x 800	775	239
MT 600	600	1360 x 880 x 890	1300 x 800	990	280
MT 1000	1000	1660 x 880 x 1100	1600 x 800	1557	356

## KRAFTSTOFFTANK TYP MT-E 300-430



**Mobiler, einwandiger Tank für die Versorgung von Bau- und Arbeitsmaschinen. Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)**

- stabile Schweißkonstruktion
- abschließbarer, gasfederunterstützter Deckel
- 100 mm Unterfahrhöhe
- schwenkbare Ösen für Kranhandling, Ladungssicherung
- 2" Befüllstutzen mit Verschlusskappe
- Be- und Entlüftungsventil
- 1" Pumpenanschluss mit Absperrhahn
- inkl. 12V/24V Wechsellpumpe mit Automatik-Zapfventil und 4,0 m Schlauchgarnitur

### Zubehör

- mechanischer oder elektrischer Durchflussmengenähler
- Füllstandsanzeige

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Stellfläche (LxB) (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht ohne Pumpe (kg)
MT-E 300	300	1060 x 877 x 888	1000 x 800	535	171
MT-E 430	430	1060 x 877 x 888	1000 x 800	685	171

Oberfläche: feuerverzinkt



# MINI-TANK TYP MT 235



Betanken von z.B. Bau- und Arbeitsmaschinen, Geräten, Aggregaten etc.

Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

Für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F/F+

- Außenbehälter mit Grundrahmen als Auffangwanne (100%)
- eingeschraubter Innentank mit Stapelrahmen, Domdeckel und Armaturenanschlüssen
- Peilstab für Leckagekontrolle
- Pumpenanschluss 2"
- Befüllstutzen mit Verschraubung
- Belüftungsventil
- abschließbar
- stapelbar
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Übereinstimmungszeichen (Ü), gemäß Bauregelliste A (DIBt)
- UN-Zulassung 31 A/Y/D/BAUER/031

### Zubehör

- Handpumpen
- Füllstandsanzeige

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
MT 235	235	800 x 800 x 1248	725	220

Oberfläche: **feuerverzinkt**

## ANFRAGE

Schicken Sie den ausgefüllten Antrageschein per Fax, E-Mail oder rufen Sie uns an.

Wir bitten um ein Angebot für folgende Produkte

Typ	Menge

Wir bitten um Zusendung des BAUER-Kataloges 5.0

Wir bitten um Kontaktaufnahme

Firma .....

Ansprechpartner .....

Straße, Hausnummer .....

PLZ - Ort .....

Telefon, Fax .....

E-Mail .....

Datum/Unterschrift .....

... made by



**Bauer GmbH**

Eichendorffstr. 62 · 46354 Südlohn/Germany  
 Tel. + 49 2862 709-0 · Fax +49 2862 709-155  
 E-Mail: info@bauer-suedlohn.de  
 Internet: www.bauer-suedlohn.de  
 Internet: www.sauberes-stadtbild.de