

MINI-TANK TYP MT 235



Typ MT 235 mit Handpumpe (Zubehör)

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
MT 235	235	800 x 800 x 1248	3-fach	725	220

KRAFTSTOFFTANK TYP MT-E 300-430



Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Stellfläche (LxB) (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht ohne Pumpe (kg)
MT-E 300	300	1060 x 877 x 888	1000 x 800	535	171
MT-E 430	430	1060 x 877 x 888	1000 x 800	685	171

Oberfläche: feuerverzinkt

Betanken von Bau-/Arbeitsmaschinen, Geräten, Aggregaten etc. - Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III. Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3

- Außenbehälter mit Grundrahmen als Auffangwanne (100%)
- eingeschraubter Innentank mit Stapelrahmen, Domdeckel und Armaturenanschlüssen
- Peilstab für Leckagekontrolle
- Pumpenanschluss 2"
- Befüllstutzen mit Verschraubung
- Belüftungsventil
- abschließbar
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- für Innen- und Außenbereich

Zubehör

- Hand- und Elektropumpen
- Füllstandsanzeige

§ UN-ZULASSUNG



31A/Y/D/12671-BAUER

- Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß Bauregelliste A (DIBt)

Mobiler, einwandiger Tank für die Versorgung von Bau- und Arbeitsmaschinen. Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

- stabile Schweißkonstruktion
- abschließbarer, gasfederunterstützter Deckel
- 100 mm Unterfahrhöhe
- schwenkbare Ösen für Kranhandling, Ladungssicherung
- 2" Befüllstutzen mit Verschlusskappe
- Be- und Entlüftungsventil
- 1" Pumpenanschluss mit Absperrhahn
- inkl. 12V/24V Wechsellpumpe mit Automatik-Zapfventil und 4,0 m Schlauchgarnitur

Zubehör

- mechanischer oder elektrischer Durchflussmengenähler
- Füllstandsanzeige