

MOBICONT TYP M 800



Ver- und Entsorgung von entzündbaren Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55°C.

Internationale Beförderung von gefährlichen flüssigen Gütern nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

- stabiler, konischer Außencontainer aus 3 mm Stahlblech als Anfahrerschutz und Auffangwanne mit 100% Volumen inklusive Leckageprüfstab
- 100 mm Unterfahrhöhe
- robuster, auswechselbarer PE-Innentank
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- reinigungsfreundlich

Zubehör

- abschließbarer, verzinkter Deckel mit Stapelecken, 2-teilig
- Vierkant- oder Zylinderschloss
- Befüll-/Entnahmedeckel mit 3 x 2" und 1 x 3/4" Innengewinde
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- Hand- oder Elektropumpen
- Füllstandsanzeige
- Befülltrichter
- weiteres Zubehör auf Anfrage



Typ M 800 mit Handpumpe (Zubehör)



Befüll-/Entnahmedeckel (Zubehör)



Vierkantschloss



Typ M 800 mit Elektropumpe (Zubehör)



Befülltrichter (Zubehör)



mobile Öl-Versorgung von Maschinen



Typ M 800 mit Deckel (Zubehör)



§ UN-ZULASSUNG

31HA1/Y/D/BAUER/5477

■ Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß Bauregelliste A (DIBt)

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	Gewicht lack. (kg)
M 800	800	1200 x 1000 x 1145	3-fach	220

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt