

# SONDERABFALL-BEHÄLTER TYP SAP-1



**Internationale Beförderung von festen und pastösen Stoffen nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen I, II und III**

- IBC nach DIN 30741, Teil 1
- Konstruktion aus 2 mm Stahlblech, Deckel und Grundrahmen 2,5 mm
- Randprofilierung
- durchgehende Einfahrtaschen
- stabile Stapellecken mit Kranösen
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- Deckel mit Federentlastung und Dichtung
- 2 Deckelverschlüsse, abschließbar
- selbsttätige Deckelarretierung bei 270°
- Deckelstütze bei 70°
- max. Dichte 1,5 kg/l
- Oberfläche feuerverzinkt oder mit zusätzlicher Außenlackierung



Typ SAP 800-1 mit Doppelcodierung (Zubehör)

**Zubehör** (siehe Seite 130)

- PE-Folienbeutel (pro Rolle 100 Stück)
- PE-Einsatz
- Namensprägung
- Doppelcodierung



Typ SAP 800-1 mit zusätzlicher Außenlackierung

| Typ       | Inhalt (l) | Maße (LxBxH) (mm)  | stapelbar | zul. Gesamtgewicht (kg) | Gewicht (kg) |
|-----------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| SAP 450-1 | 450        | 1200 x 1000 x 835  | 3-fach    | 825                     | 150          |
| SAP 600-1 | 640        | 1200 x 1000 x 1053 | 3-fach    | 1124                    | 164          |
| SAP 800-1 | 800        | 1200 x 1000 x 1235 | 3-fach    | 1375                    | 175          |

**§ UN-ZULASSUNGEN**

**11A/X/D/BAUER/6007**  
**4A/X/D/6917-BAUER**



**Oberflächen:**

feuerverzinkt

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005