

# SONDERABFALL-BEHÄLTER TYP SAP



Typ SAP 800 mit Doppelcodierung (Zubehör)

**Internationale Beförderung von festen und pastösen Stoffen nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen I, II und III**

- IBC nach DIN 30741, Teil 1
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, Deckel 2,5 mm
- Randprofilierung
- durchgehende Einfahrtaschen
- stabile Stapelecken mit Kranösen
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- 4 Deckelverschlüsse, abschließbar
- Deckel mit Federentlastung und Dichtung
- selbsttätige Deckelarretierung bei 270°
- Deckelstütze bei 70°
- max. Dichte 1,5 kg/l
- Oberfläche feuerverzinkt oder mit zusätzlicher Außenlackierung

## Zubehör

- PE-Folienbeutel (pro Rolle 100 Stück)
- PE-Einsatz
- Namensprägung
- Doppelcodierung

## Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl



Typ SAP 800 mit PE-Einsatz (Zubehör)



Rolle PE-Folienbeutel (Zubehör)

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
SAP 450	450	1200 x 1000 x 835	3-fach	838	185
SAP 600	640	1200 x 1000 x 1053	3-fach	1175	200
SAP 800	800	1200 x 1000 x 1235	3-fach	1430	215

## UN-ZULASSUNGEN

11A/X/D/0410-BAUER  
4A/X/D/10012-BAUER

Oberflächen: feuerverzinkt    RAL 2000    RAL 3000    RAL 5012    RAL 6011    RAL 7005