

## SCHADSTOFF-CONTAINER TYP SCD



Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	Einfüllhöhe (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
SCD 240	240	800 x 800 x 1093	3-fach	938	627	195
SCD 285	285	800 x 800 x 1248	3-fach	1093	725	212

Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III sowie Sammlung und Lagerung gemäß TRbF 60

- Außenbehälter mit Grundrahmen als Auffangwanne
- eingeschraubter Innentank mit Stapelrahmen und Domdeckel
- Einfüllöffnung Ø 610 mm
- abschließbar Domdeckel mit 8 Flügelschrauben, bei 90° arretierbar
- Trichter mit Füllrohr
- mit Peilstab für Leckagekontrolle
- max. Dichte 1,8 kg/l
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran

### Zubehör

- Namensprägung

### § UN-ZULASSUNGEN

UN 31A/Y/D/12669-BAUER

UN 31A/Y/D/12670-BAUER

- Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß Bauregelliste A (DIBt)

## TANK-CONTAINER TYP TCB



Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	stapelbar	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
TCB 1000	1000	1200 x 1000 x 1600	3-fach	1780	280

Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

- nach DIN 30741, Teil 2
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, Boden 5 mm
- Bodenablauf mit 2" Kugelhahn
- Domdeckel mit 6 Ringmuttern, abschließbar
- Einfüllöffnung Ø 457 mm
- Überdruckventil 3/4", 0,5 bar
- 2 Anschlussstutzen 2"
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- klappbare Trittstufe
- max. Dichte 1,5 kg/l

### Zubehör

- Namensprägung

### Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl

### § UN-ZULASSUNGEN

UN 31A/Y/D/12675+76-BAUER

- Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß Bauregelliste A (DIBt)

Oberfläche: feuerverzinkt