

# SCHADSTOFF-CONTAINER



Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Einfüllhöhe (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht (kg)
SC 240	240	800 x 800 x 1093	938	534	134
SC 285	285	800 x 800 x 1248	1093	542	142

## TYP SC

Internationale Beförderung von gefährlichen flüssigen, pastösen und festen Stoffen nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen I, II und III

### Ausführung

- zylindrische Behälterform mit quadratischem Grund- und Stapelrahmen
- Einfüllöffnung Ø 610 mm
- niedrige Einfüllhöhe
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- abschließbar Domdeckel mit 8 Flügelschrauben, bei 90° arretierbar
- 3-fach stapelbar
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- optimale Transportmaße 800x800 mm
- reinigungsfreundlich

### Zubehör

- Trichter mit Edelstahl-Sieb



### UN-ZULASSUNG

1A2/X/D/BAUER

- Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß Bauregelliste A (DIBt)



## TYP SF

Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

### Ausführung

- Grundrahmen mit Aufnahmen für Gabelhubwagen und Gabelstapler
- Oberrahmen mit Stapelecken und Kranösen
- mit Domdeckel
- stapelbar



### UN-ZULASSUNGEN

1A2/Y/D/BAUER/8823 + 32

- Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß Bauregelliste A (DIBt)

Typ	Inhalt (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Einfüllöffnung (ø mm)	stapelbar	Gewicht (kg)
SF 100	100	550 x 550 x 745	300	4-fach	32
SF 240	240	730 x 730 x 965	400	3-fach	80

Typ	STOFFDICHTEN Verpackungsgruppe (kg/l)	
	II	III
SF 100	1,4	1,92
SF 240	1,2	1,80

Oberfläche:

feuerverzinkt