



BRANDSTOFTANK TYPE MT 450-1000



Mobiel tank voor de verzorging van voertuigen, bouw-/werk- machines, apparaten, aggregaten etc. met diesel of stookolie. Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- buitencontainer als opvangbak (100 %) inclusief lekkagepeilstok
- binnentank, ingeschroefd en verwisselbaar, met reinigungsopening
- afsluitbaar en middels gasdrukveren ondersteund deksel
- 100 mm onderrijhoogte
- zwenkbare kraanogen voor kraangebruik en als transport- beveiliging
- toegelaten voor diesel of stookolie
- 2" vulstop met sluitklep
- 1" pompaansluiting met afsluitkraan
- overdruk- en beluchtingventiel
- UN-Goedkeuring: 31 A/Y/D/BAUER/7336

Opties

- handpomp
- elektrische pompen 12 V/24 V/230 V
- elektrisch of mechanisch doorloopteller
- vulstandmeter
- grenswaardenaanduiders



Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stelplaats (LxB) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (leeg) zonder pomp (kg)
MT 450	450	1060 x 880 x 890	1000 x 800	775	239
MT 600	600	1360 x 880 x 890	1300 x 800	990	280
MT 1000	1000	1660 x 880 x 1100	1600 x 800	1557	356

BRANDSTOFTANK TYPE MT-E 300-430



Mobiel en enkelwandig tank voor de verzorging van voertuigen, bouw-/werkmachines, apparaten, aggregaten etc. met diesel of stookolie. Toegelaten voor transport met onmiddellijke verbruik volgens ADR 1.1.3.1 c

- robuuste, gelaste constructie
- afsluitbaar en middels gasdrukveren ondersteund deksel
- 100 mm onderrijhoogte
- zwenkbare kraanogen voor kraangebruik en als transport- beveiliging
- 2" vulstop met sluitklep
- overdruk- en beluchtingventiel
- 1" pompaansluiting met afsluitkraan
- met 12V/24V omstelbare pomp met automatisch tapventiel en 4,0 m slangset

Opties

- elektrisch of mechanisch doorloopteller
- vulstandmeter

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stelplaats (LxB) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (leeg) zonder pomp (kg)
MT-E 300	300	1060 x 877 x 888	1000 x 800	535	171
MT-E 430	430	1060 x 877 x 888	1000 x 800	685	171

Afwerking:

vuurverzinkt



MINI-TANK TYPE MT 235



Voor het aftanken van bouw- en werkmachines, apparaten, aggregaten etc.

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III.

Opslag van brandbare vloeistoffen volgens GHS-categorieën 1-3

- buitencontainer met basisframe, als opvangbak (100 %)
- ingeschroefde binnentank met stapelframe, koepeldekseel en armaturenaansluiting
- peilstok voor lekkagecontrole
- pompaansluiting 2"
- vulstop met schroef
- beluchtingsventiel
- afsluitbaar
- stapelbaar
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- binnen en buiten inzetbaar
- UN-Goedkeuring 31 A/Y/D/BAUER/031

Opties

- handpompen
- vulstandmeter

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
MT 235	235	800 x 800 x 1248	725	220

Afwerking:

vuurverzinkt

AANVRAAG

Stuur het ingevulde aanvraagformulier per fax, e-mail of bel ons.

We vragen om een offerte voor de volgende producten

Type	Aantal

Stuur het BAUER-catalogus 5.0

Wij vragen om contactopname

Firma

Contactpersoon

Straat, huisnummer

Postcode - woonplaats

Telefoon, fax

E-Mail

Datum/handtekening



Bauer Nederland B.V. · Postbus 40292
7504 RG Enschede · Netherlands
Tel. +31 (0) 53 5742277 · Fax +31 (0) 53 5742299
info@bauer-nederland.nl · www.bauer-nederland.nl