

FASS-HANDCAR TYP FHC



Transportgerät für 200-l-Stahl-Spundfässer und Stahl-Deckelfässer

- Aufnehmen und Absetzen des Fasses erfolgt kontrolliert
- durch seitliche Fassaufnahme werden weder Fassboden noch die Spannringe bei Deckelfässern beschädigt
- Oberfläche lackiert

RAL 2000

RAL 5012

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
FHC	1	250	39

FASSPALETTE TYP FP



Liegende Lagerung von 200-l-Fässern

- 5-fach stapelbar
- max. Zinkenbreite 150 mm
- Oberfläche **feuerverzinkt**

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass)	Aufbaumaße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
FP-2	2	1280 x 750 x 250	22
FP-3	3	1670 x 775 x 200	30

FASSROLLWAGEN TYP FRW



Leichter und sicherer Transport von Fässern bis Ø 600 mm

- Konstruktion aus Stahlblech
- 3 Ausführungen
- mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Polyamid, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- Oberflächen siehe Farbtabelle

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Ø innen (mm)	Tragkraft (kg)	Gewicht lack. (kg)
FRW-I	660 x 620 x 160	610	300	10
FRW-II	625 x 620 x 210	610	300	12
FRW-III	700 x 620 x 1025	610	300	19

FASSKARRE TYP FP-V/FP-L



Erheblich geringerer Kraftaufwand bei der Aufnahme von 200-l-Stahl-Spundfässern

- mit Pendelachse, optimale Gewichtsverlagerung
- selbststehend und dadurch platzsparendes Abstellen
- gefahr- und mühelos können Fässer auf Paletten gestellt oder abgenommen werden
- mit Vollgummi- (Typ FP-V) oder Luftbereifung (Typ FP-L)
- Oberfläche **verzinkt**

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass)	Tragkraft (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
FP-V	1	350	420 x 750 x 1540	20
FP-L	1	350	420 x 750 x 1540	17

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt