

## KIPPOMAT TYP KG



Zum Transportieren, Abkippen und Reinigen von Euro-Gitterboxen nach DIN 15155

- wie Typ KM, jedoch wird die Gitterbox über Spannvorrichtung gesichert

### Ausführungen

#### Typ KG-A

- Kippvorgang erfolgt über Staplerhydraulik

#### Typ KG-B

- manuelle Kippbedienung und einstellbare Kippbremse

#### Typ KG-C

- manuelle Kippbedienung


## KIPPOMAT TYP KM



Die Hilfe beim Transportieren, Abkippen und Reinigen von Müllgroßbehältern (1100 l mit 4 Rädern) nach DIN EN 840-3

- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kippvorrichtung
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 2 Bolzen (MGB aus Stahl) bzw. 2 abklappbare Aufnahmearme (MGB aus Kunststoff) sichern den MGB
- Stahlseil sichert den geöffneten Deckel
- Kippvorgang erfolgt über Staplerhydraulik, Betriebsdruck mind. 130 bar
- vor- und rückkippar
- Kippgeschwindigkeit stufenlos über Drosselventile einstellbar
- Vorrichtung zur Aufnahme der Hydraulikschläuche, Stahlseil und Sicherungskette

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
KG / KM	115	200	60

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Kippwinkel (Grad)	max. Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KG-A	1850 x 1160 x 1100	135	500	200
KG-B	1850 x 1160 x 1100	135	500	195
KG-C	1850 x 1160 x 1100	165	500	160
KM	1850 x 1390 x 650	135	600	177

Oberfläche: feuerverzinkt