

SPÄNE-KASTENWAGEN TYP SKW



Für die Spänesammlung, mit ebenerdiger Entleermöglichkeit


- Lochblecheinsatz für Spänesammlung, Loch \varnothing 3 mm, Teilung 6 mm und Ablasshahn 1"
- stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Grundrahmen aus Profilstahl
- öl- und wasserdicht
- Federkippsicherung
- 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Typ SKW 600 + 2 Lenkrollen) aus Vollgummi \varnothing 250 x 60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- Schiebegriff

Zubehör

- Einfahrtaschen (ET) mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

Typ	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkantenhöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg) ohne ET	Gewicht mit ET
SKW 250	250	1120 x 820 x 990	690	300	74	85
SKW 400	400	1330 x 900 x 1090	740	300	89	101
SKW 600	600	1400 x 1070 x 1220	830	300	133	145
SKW 1000	1000	1430 x 1340 x 1285	870	300	161	173

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
SKW 250-1000	465	170	55

SPÄNE-STAPELKIPPER TYP BSL/BSS



Späne-Stapelkipper aus profiliertem Stahlblech für robuste Beanspruchung

- mit glattem Boden (3 mm ungesiekt)
- öl- und wasserdicht
- Kippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz
- gefüllt 3-fach stapelbar

Ausführungen

Typ BSL

- mit Lochblech-Zwischenboden und Ablasshahn 1" an der Schüttwand

Typ BSS

- mit Siebblecheinsatz und Ablasshahn 1" an der Schüttwand

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid \varnothing 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm (nicht stapelbar)
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen (nicht stapelbar)
- Traversen (siehe Seite 21)

Typ	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxBxH)* (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
BSL 30 / BSS 30	0,30	800 x 600 x 600	500	60 / 55
BSL 55 / BSS 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	95 / 85
BSL 70 / BSS 70	0,70	1200 x 800 x 900	1500	105 / 95
BSL 90 / BSS 90	0,90	1200 x 1000 x 900	2000	120 / 105
BSL 150 / BSS 150	1,50	1200 x 1500 x 1000	2000	180 / 160
BSL 200 / BSS 200	2,00	1200 x 2000 x 1000	2000	235 / 210

*Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt