

AFVALCONTAINER-HEFFER TYPE MH



Type MH-III

Type MH-II met 1100 liter afvalcontainer

| Type | max. aantal (80-360 l afvalcontainers) | max. aantal (1100 l afvalcontainers) | maten (LxBxH) (mm) | draag- kracht (kg) | gewicht gelakt (kg) |
|--------|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| MH-I | 1 | - | 1026 x 584 x 678 | 200 | 65 |
| MH-II | 2 | 1 | 1026 x 1070 x 678 | 400 | 71 |
| MH-III | 3 | - | 1026 x 1595 x 678 | 600 | 79 |

Kracht- en tijdbesparend transport van afvalcontainers

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- met rubber stootblok
- grijperstang op basisframe geschroefd
- uitvoering voor 1-3 afvalcontainers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Uitvoeringen


Type MH-I en MH-III

- inzetbaar voor afvalcontainers volgens DIN EN 840-1, voor 80 tot 360 liter kunststof afvalcontainers en 240 liter stalen afvalcontainers

Type MH-II

- voor alle afvalcontainers tot 1100 liter met kamopname

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



| Type | A | B | C |
|---------------|-----|-----|----|
| MH-I - MH-III | 230 | 170 | 75 |

AFVALCONTAINER-KIEPSTATION TYPE MKS



Typ MKS-F

| Type | maten (LxBxH) (mm) | draagkracht (kg) | gewicht gelakt (kg) |
|----------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| MKS-F | 1200 x 950 x 1730 (3061) | 110 | 100 |
| MKS-H | 1200 x 950 x 1730 (3061) | 110 | 100 |
| MKS-12V | 1200 x 950 x 1730 (3061) | 110 | 115 |
| MKS-230V | 1200 x 950 x 1730 (3061) | 110 | 115 |

Voor het ledigen en reinigen van 120- en 240 liter afvalbakken

- hydraulische of elektrische aandrijving
- ca. 39 slagen nodig bij hydraulische uitvoering
- kiephoek tot 130°
- uitkiephoogte ca. 1480 mm
- 2 zwenk en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm

Uitvoeringen

Type MKS-F

- met voetpomp

Type MKS-H

- met handpomp

Type MKS-12V

- electrohydraulisch 12 V (zonder oplaadapparaat)

Type MKS-230V

- electrohydraulisch 230 V

Optie

- externe oplaadapparaat voor electrohydraulische 12-V-aandrijving

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt