

AUFFANGWANNEN TYP AM/AO



Typ AM-2



Typ AO-2



Typ AO-4/A



Typ AM-4/B

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- konische Bauform
- ineinander stapelbar
- verstärkt durch beidseitige Randprofilierung
- transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler

Ausführungen

Typ AM

- mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Typ AO

- ohne Gitterrost

Zubehör

- Fassauflagen Typ FA, verzinkt
- Rollenauflagen Typ RA zum Drehen der Fässer, steckbar, verzinkt
- Gebinderegale Typ GR, verzinkt



► Zubehör siehe Seite 98

Typ	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
AM-1	1	800 x 800 x 545	215	66
AM-2	2	1200 x 800 x 415	225	76
AM-4/A	4	1200 x 1200 x 335	245	99
AM-4/B	4	2400 x 800 x 285	233	122
AO-1	-	800 x 800 x 545	229	52
AO-2	-	1200 x 800 x 415	246	56
AO-4/A	-	1200 x 1200 x 335	280	65
AO-4/B	-	2400 x 800 x 285	280	82

U

StawaR

■ entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3

■ gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt