

AUFFANGWANNEN TYP AS/AST/AW-F



Lagerung von max. 2 Fässern à 200 Liter

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Randprofilierung als Gitterrostauflage

Ausführungen

Typ AS

- Fassauflagen Typ FA 200, verzinkt
- 100 mm Unterfahrhöhe

Typ AS-G

- wie Typ AS, jedoch mit 3-seitiger, verzinkter Spritzschutzwand
- 100 mm Unterfahrhöhe

Typ AST

- verzinkte Fassauflage Typ FA 200-1
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- Schiebegriff

Typ AW-F

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- Schiebegriff

Zubehör

- für Typ AS/AST: steckbare, verzinkte Rollenauflage Typ RA 200 zum Drehen der Fässer
- für Typ AW-F: Halterung mit Spanngurt



► Zubehör siehe Seite 98

| Typ | max. Anzahl (200-l-Fässer) | Maße (LxBxH) (mm) | Auffangvolumen (l) | Gewicht lack. (kg) |
|--------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| AS-1 | 1 | 1200 x 800 x 835 | 225 | 87 |
| AS-2 | 2 | 1200 x 1200 x 755 | 245 | 110 |
| AS-G 1 | 1 | 920 x 1410 x 1495 | 210 | 173 |
| AS-G 2 | 2 | 1410 x 1410 x 1435 | 220 | 235 |
| AST | 1 | 1200 x 800 x 570 | 225 | 97 |
| AW-F 1 | 1 | 800 x 800 x 570 | 215 | 91 |
| AW-F 2 | 2 | 1200 x 800 x 570 | 225 | 97 |



Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt