

AUFFANGWANNEN TYP AW-SW



Typ AWA 1000-3 SW + FP-2 (Zubehör)



Typ AW 1000 SW



Typ AWA 1000 SW



Typ AW 1000-2 SW + FA 200-2 (Zubehör)



Typ AWA 21 SW

| Typ | Anzahl Abfüllaufsatz | max. Anzahl (1000-l-IBC) | Maße (LxBxH) (mm) | Auffangvolumen (l) | Gewicht lack. (kg) |
|----------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| AW 1000 SW | - | 1 | 1460 x 1460 x 1620 | 1000 | 233 |
| AW 1000-2 SW | - | 2 | 2650 x 1300 x 1435 | 1000 | 304 |
| AW 1000-3 SW | - | 3 | 3850 x 1300 x 1340 | 1000 | 411 |
| AW 1000-10F SW | - | 2 | 2690 x 1650 x 1375 | 1000 | 353 |
| AWA 1000 SW | 1 | 1 | 1460 x 1460 x 1620 | 1000 | 247 |
| AWA 1000-2 SW | 2 | 2 | 2650 x 1460 x 1400 | 1000 | 360 |
| AWA 1000-3 SW | 3 | 3 | 3850 x 1460 x 1315 | 1000 | 412 |
| AWA 21 SW | 1 | 2 | 2650 x 1460 x 1400 | 1000 | 325 |
| AWA 31 SW | 1 | 3 | 3850 x 1460 x 1315 | 1000 | 429 |
| AWA 32 SW | 2 | 3 | 3850 x 1460 x 1315 | 1000 | 464 |

Lagern und Abfüllen von Containern (IBC) und Fässern

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- verzinkte Spritzschutzwand

Typ AW

- verzinkter Gitterrost

Typ AWA

- Abfüllaufsatz
- verzinkter Gitterrost

Zubehör

- verzinkte Fasspalette Typ FP-2
- verzinkte Fassauflagen Typ FA
- steckbare Rollenauflage Typ RA
- verzinkte Gebinderegale Typ GR

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. PE-Auskleidung



- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l

| | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Oberflächen: | RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | feuerverzinkt |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|