

REGALCONTAINER TYP CEN



Typ CEN 27

Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von umweltgefährdenden und entzündbaren Medien

- robuste Stahlrahmen-Konstruktion mit Auffangwanne und Gitterrost
- Wannwandstärke 5 mm
- Unterfahrhöhe 100 mm
- mit natürlicher Belüftung
- mit Doppelflügeltor oder Schiebetor
- Lagerung auf 2 Lagerebenen
- vorbereitet für die Bodenfestigung
- mit Kranösen für Be- und Entladung sowie für den Transport
- Erdung/Potentialausgleich



Typ CEN 54

Zubehör

- mechanisches/elektrisches Rolltor
- Schiebeplane
- Torselbsthaltung
- Beleuchtung (auch in ex-Ausführung)
- Löschanlagen nach vorgegebenen Anforderungen
- Fassauflagen Typ FA, verzinkt (siehe Seite 98)
- Gebideregale Typ GR, verzinkt (siehe Seite 98)



Typ CEN 65

U

Z-38.5-103
DIBt

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass)	max. Anzahl (1000-l-IBC)	Außenmaße (BxTxH) ca. (mm)	Innenmaße (BxTxH) ca. (mm)	Auffang- volumen (l)	Torausführung
CEN 27	16	-	2910 x 1500 x 3070	2700 x 1250 x (2x1250)	320	Doppelflügeltor
CEN 27-1000	-	4	2900 x 1550 x 3540	2700 x 1250 x (2x1400)	1000	Doppelflügeltor
CEN 33-1000	-	6	3600 x 1550 x 3500	3300 x 1250 x (2x1400)	1000	Doppelflügeltor
CEN 54	32	-	5700 x 1550 x 3070	(2x2650) x 1250 x (2x1250)	640	Schiebetor
CEN 54-1000	-	8	5700 x 1550 x 3400	(2x2650) x 1250 x (2x1400)	1000	Schiebetor
CEN 65	-	12	7000 x 1550 x 3400	(2x3250) x 1250 x (2x1400)	1200	Schiebetor

Oberflächen:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	RAL 9002
---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

REGALCONTAINER INDIVIDUELLE KONSTRUKTIONEN



Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

RAL 9002