

CONTAINERWANNE TYP CW



Lagerung von Absetzcontainern gefüllt mit Abfallstoffen, die mit z.B. Emulsionen, Kühlschmiermitteln, Ölen behaftet sind. Einsetzbar im Innenbereich oder unter Dach

- für Absetzcontainer nach DIN 30720 bis 10 m³
- robuste Stahlkonstruktion
- Wannenabdeckung als Schutz vor Verschmutzung der Flüssigkeiten
- 4 Absaugöffnungen, die durch ein herausnehmbares Sieb geschützt sind und gleichzeitig als Füllstandsanzeige genutzt werden können
- Standfläche mit einem Neigungswinkel von 5°
- Aufnahmen für Gabelstapler
- Kranösen für Aufnahme mit Kran
- reinigungsfreundlich

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Abrollcontainer nach DIN 30722



Absaugöffnung und Füllstandsanzeige

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Flächenlast (kg)	Gewicht (kg)
CW 1	2300 x 2027 x 560	880	20000	553
CW 2	2800 x 2027 x 560	1078	20000	675
CW 3	3300 x 2027 x 560	1276	20000	810

andere Abmessungen auf Anfrage !



allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung



- entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberflächen:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005
--------------	----------	----------	----------	----------	----------