

SICHERHEITSSCHRANK TYP FWF 90



| Typ | Maße (BxTxH) (mm) | Auffangvolumen (l) | Gewicht (kg) |
|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| FWF 90/12 | 1195 x 595 x 2080 | 48 | 469 |

Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen nach DIN EN 14470-1 und TRbF 20 in Arbeitsräumen

90 Minuten feuerbeständig

- Außenkorpus aus Stahlblech
- Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten
- Tür-Feststellanlage mit Thermoüberwachung, geöffnete Türen schließen im Brandfall automatisch
- Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene
- integrierte Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz
- 3 Einlegeböden, höhenverstellbar einsetzbar
- Stellfüße gewährleisten leichtes Ausrichten und Niveaueingleich
- GS / CE-Zeichen
- Brandschutzprüfung durch unabhängiges Institut
- Außenkorpus pulverbeschichtet **RAL 7035**
- Türen wahlweise pulverbeschichtet

oder **RAL 1018**
RAL 7035

SICHERHEITSSCHRANK TYP SIW




Typ SIW 2005


| Typ | Maße (BxTxH) (mm) | Auffangvolumen (l) | Gewicht (kg) |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| SIW 1005 | 1000 x 500 x 900 | 2 x 20 | 85 |
| SIW 2005 | 1000 x 500 x 1800 | 4 x 20 | 151 |

Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von Kleingebinden

- stabile Stahlblechkonstruktion
- verstärkte Doppeltüren mit 3-riegeligem Basquillverschluss mit Sicherheitsschließzylinder
- GS-Zeichen
- Außen-/Innenkorpus pulverbeschichtet **RAL 7035**
- Türen pulverbeschichtet **RAL 5010**
- verstellbare Wannböden, verzinkt, 70 mm hoch, verstellbar im Raster 30 mm

Ü





Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

- entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberflächen: **RAL 1018** **RAL 5010** **RAL 7035**