

GEFAHRSTOFF-DEPOT TYP GD-E



Typ GD-E/IBC mit Außenlackierung (Zubehör)



Typ GD-E 2, zusätzliche Außenlackierung, Typ GR-A und Typ GR-B (Zubehör)

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 1 Container (IBC) à 1000 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- für Innen- und Außenbereich
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech auf Wunsch mit zusätzlicher Außenlackierung
- natürlicher Luftwechsel
- 1-flügelige Tür, abschließbar
- Abfüllpumpen oder Einfülltrichter können gemeinsam mit dem Fass eingestellt werden

Ausführungen

Typ GD-E

- aufklappbares Dach, zwei Gasdruckfedern gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen

Typ GD-E/IBC

- starres Dach

Zubehör

- Fassauflagen Typ FA, verzinkt
- Rollenauflagen Typ RA, steckbar, verzinkt
- Gebinderegale Typ GR, verzinkt

▶ Zubehör siehe Seite 98



Typ GD-E 4 mit Typ GR-A (Zubehör)

Typ	max. Anzahl (200-l-Fässer/1000-l-IBC)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht (kg)
GD-E 2	2 / -	1525 x 1250 x 1710	205	230
GD-E 4	4 / -	1525 x 1550 x 1699	230	265
GD-E/IBC	- / 1	1525 x 1550 x 2400	1000	343

Ü
Z-38.5-215
DIBt

allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

verzinkt