

GEFAHRSTOFF-DEPOT TYP GD-N



Typ GD-N 2 mit Typ GR-A (Zubehör)



Typ GD-N/R 2 und Fasskarre Typ FP-V (Zubehör)

Typ	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht (kg)
GD-N 2	2	1437 x 1015 x 1614	210	236
GD-N 4	4	1437 x 1500 x 1557	220	302
GD-N/R 2	2	1437 x 1015 x 1514	210	224
GD-N/R 4	4	1437 x 1500 x 1457	220	290

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- für Innen- und Außenbereich
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- verzinkte Stahlblechkonstruktion auf Wunsch mit zusätzlicher Außenlackierung
- natürlicher Luftwechsel
- Dach mit Gasdruckfedern
- abschließbar
- Abfüllpumpen oder Einfülltrichter können gemeinsam mit dem Fass eingestellt werden

Ausführungen

Typ GD-N

- zwei Flügeltüren
- 100 mm Unterfahrhöhe

Typ GD-N/R

- abklappbare Vordertür aus Aluminium, als Auffahrrampe

Zubehör

- verzinkter Gitterrost-Zwischenboden LxB 1385 x 520 mm
1 Stück bei Typ GD-N 2
2 Stück bei Typ GD-N 4
- Fassauflagen Typ FA, verzinkt
- Rollenauflagen Typ RA, steckbar, verzinkt
- Gebinderegale Typ GR, verzinkt



U
Z-38.5-101
DIBt

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberflächen:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	verzinkt
---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------