

GEFAHRSTOFF-SCHRANK TYP GS



Typ GS-2 mit Zwischenboden (Zubehör)



Typ GS-4

Typ GS-1


Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 1 Container (IBC) à 1000 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Aufbau als allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem Stahlblech
- abschließbar
- Es können Abfüllpumpen oder Einfülltrichter gemeinsam mit dem Fass eingestellt werden


Zubehör

- Zwischenboden zur Lagerung von Kleingebinden

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass/1000-l-IBC)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Anzahl Türen	Gewicht lack. (kg)
GS-1	1 / -	840 x 690 x 1930	200	1	125
GS-2	2 / -	1680 x 690 x 1780	230	2	228
GS-3	4 / -	1475 x 1490 x 1800	467	1	349
GS-4	- / 1	1475 x 1490 x 2465	1000	1	426



allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung



- entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4