

DIESEL-ABFÜLLPLATZ TYP TAW



Typ TAW mit Anfahrtschutz (Zubehör)



Typ TAW mit Anfahrtschutz (Zubehör)



Typ TAW mit Anfahrtschutz (Zubehör)

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht ca. (kg)
TAW 1	4000 x 2000 x 50	166	433
TAW 2	5000 x 2500 x 50	266	636
TAW 3	6000 x 3000 x 50	390	863
TAW-D	5000 x 2500 x 260	266	705

Abfüllplatz für Diesel- und Biodiesel-Eigenverbrauchs-Tankanlagen im Innenbereich oder unter Dach

Ausführungen

Typ TAW

- robuste Stahlkonstruktion
- begehbar, rutschhemmend
- Verankerung auf ebenen, befestigten Untergrund
- befahrbare Randschwellen, 3-seitig

Typ TAW-D

- für Außenbereich
- mit 2-teiligem, gasdruckfederunterstütztem GFK-Deckel

Zubehör


- Anfahrtschutz
- Einleitbleche für Wandabschluss

Sonderausführungen lieferbar

- individuelle Größen
- individuelle Anzahl Randschwellen
- Lackierung in weiteren RAL-Farben nach Vorgabe



Typ TAW-D



allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung



- Dieselloststoff nach DIN EN 590 und DIN EN 14214
- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 2

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005