

# EDELSTAHL-AUFFANGWANNEN TYP VAW



Typ VAW-1

Typ VAW-2 mit Gitterrost (Zubehör)

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Containern (IBC) à 1000 Liter mit aggressiven Medien, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 2 mm Edelstahl
- 100 mm Unterfahrhöhe

**Zubehör** (siehe Seite 98)

- Gitterrost verzinkt (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- Gitterrost aus Edelstahl (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- Fassauflagen Typ FA, verzinkt
- Rollenauflagen Typ RA, steckbar, verzinkt



Typ VAW-4/A mit Gitterrost (Zubehör)

Typ VAW-4/B mit Gitterrost (Zubehör)



Typ VAW-1000 mit Gitterrost (Zubehör)

Typ VAW-1000-2 mit Gitterrost (Zubehör)

Typ	max. Anzahl (200-l-Fass/1000-l-IBC/)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht (kg) ohne/mit Gitterrost
VAW-1	1 / -	800 x 800 x 465	210	33 / 45
VAW-2	2 / -	1200 x 800 x 360	224	37 / 55
VAW-4/A	4 / -	1200 x 1200 x 285	230	42 / 66
VAW-4/B	4 / -	2400 x 800 x 250	241	54 / 91
VAW-1000	- / 1	1460 x 1460 x 620	1000	103 / 143
VAW-1000-2	- / 2	2650 x 1300 x 435	1000	125 / 189

Übereinstimmungs-  
erklärung (ÜHP)

- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

**Oberfläche:** Edelstahl