

OPVANGBAKKEN TYPE AW-SW



Type AWA 1000-3 SW + FP-2 (optie)



Type AW 1000 SW

Type AWA 1000 SW



Type AW 1000-2 SW + FA 200-2 (optie)



Type AWA 21 SW

Opslaan en aftappen van containers (IBC) en vaten

Uitvoering

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkt spatbeschermwand

Type AW

- verzinkt rooster

Type AWA

- aftap-verhoging
- verzinkt rooster

Opties

- verzinkt vatenpallet type FP-2
- verzinkte vatenrekken type FA
- opsteekbare draaisteunen type RA
- verzinkte blikkenrekken type GR

Speciale uitvoeringen leverbaar

- b.v. kunststof binnenbakken



► Opties zie pagina 83

Type	aantal verhoging	max. aantal (1000-l-IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt (kg)
AW 1000 SW	-	1	1460 x 1460 x 1620	1000	233
AW 1000-2 SW	-	2	2650 x 1300 x 1435	1000	304
AW 1000-3 SW	-	3	3850 x 1300 x 1340	1000	411
AW 1000-10F SW	-	2	2690 x 1650 x 1375	1000	353
AWA 1000 SW	1	1	1460 x 1460 x 1620	1000	247
AWA 1000-2 SW	2	2	2650 x 1460 x 1400	1000	360
AWA 1000-3 SW	3	3	3850 x 1460 x 1315	1000	412
AWA 21 SW	1	2	2650 x 1460 x 1400	1000	325
AWA 31 SW	1	3	3850 x 1460 x 1315	1000	429
AWA 32 SW	2	3	3850 x 1460 x 1315	1000	464

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt