

# BENNES BASCULANTES POUR CHARGES LOURDES DE TYPE SK



## Bennes basculantes pour charges lourdes à déverrouillage automatique

- Cadre de base robuste à rebord renforcé
- Tôle d'acier 5 mm et fourreaux en tôle d'acier de 6 mm pour charges lourdes
- Fourreaux fermés en sur toute leur longueur pour mieux tenir les charges lourdes assurant une haute stabilité
- Centre de gravité pertinent de la charge
- Système dérouleur
- Basculement:
  - ① Déverrouillage automatique lorsque le pied de déclenchement est posé sur le bord du conteneur
  - ② Déverrouillage manuel par commande à câble



① Déverrouillage automatique

② Déverrouillage manuel



- Sécurisé contre le basculement et le glissement inintentionnel
- Transportable par transpalette
- Montage ultérieur des roulettes possible

### En option:

- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide
- Veuillez veiller à la charge max. admissible.



SK à roulettes

	Capacité env. en m <sup>3</sup>	Dimensions (LxPxH) en mm	Charge adm. en kg	Poids en kg laqué / galv.
SK 300	0,30	1310 x 805 x 970	4000	244 / 263
SK 600	0,60	1310 x 1105 x 970	4000	283 / 304
SK 900	0,90	1310 x 1580 x 970	4000	328 / 353
SK 1200	1,20	1755 x 1105 x 1230	4000	372 / 400
SK 1700	1,70	1755 x 1580 x 1230	4000	431 / 464
SK 2100	2,10	1755 x 1880 x 1230	4000	466 / 501

### Dimensions intérieures des fourreaux en mm

	A	B	C
SK 300	300	200	80
SK 600-2100	600	200	80

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé