

BENNES BASCULANTES DE TYPE VD / VG



VD

La benne basculante à mécanisme innovant de fermeture à levier

- Cadre de base robuste avec fourreaux
- Basculement de toute hauteur par commande à câble depuis le siège du chariot élévateur
- Sécurisé contre le basculement et le glissement inintentionnel

Versions

VD

- Nouveau design breveté
- Bord verseur bas
- Profilage latéral diagonal

VG

- Profilage latéral horizontal

En option:

- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm
- Couvreclie galvanisé en 2 parties, ouvrant d'un côté
- Etanche à l'huile et à l'eau
- Frein de basculement réglable



VG



VG à roulettes



VG avec couvercle



VD à roulettes

	Capacité env. en m ³	Dimensions (LxPxH) en mm	Poids total admissible en kg	Poids en kg laqué / galv.
VD 500	0,50	1375 x 800 x 730	750	117 / 126
VD 650	0,65	1445 x 800 x 890	1000	125 / 134
VD 800	0,80	1375 x 1200 x 730	1000	137 / 147
VD 1000	1,00	1445 x 1200 x 890	1500	151 / 162
VG 550	0,55	1370 x 800 x 730	750	125 / 134
VG 700	0,70	1440 x 800 x 890	1000	133 / 143
VG 900	0,90	1370 x 1200 x 730	1000	150 / 161
VG 1100	1,10	1440 x 1200 x 890	1500	163 / 175

Dimensions intérieures des fourreaux en mm			
	A	B	C
VD 500 – 650	150	200	60
VD 800 – 1000	495	200	60
VG 550 – 700	150	200	60
VG 900 – 1100	495	200	60

Surface:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	galvanisé
----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------