

CHARGEURS TELESCOPIQUES DE TYPE KT / KTH



KT

Le chargeur télescopique augmente la portée de votre élévateur

- Construction en acier
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel

Extensible constructions

- Partie télescopique rétractable, extensible sur 8 positions, 2 crochets porte charge, 14 positionnements du crochet possible

KT

- Construction rigide

KTH

- Réglable sur 3 hauteurs différentes, chaque position est sécurisée par des goupilles
- 3 angles réglables: 15°, 30° ou 45°

Version en longueur fixe

- 1 crochet porte charge, 5 positionnements du crochet possible

KT-K

- Construction rigide

KTH-K

- Réglable sur 3 hauteurs différentes, chaque position est sécurisée par des goupilles
- 3 angles réglables: 15°, 30° ou 45°

En option:

- Réglage télescopique hydraulique (max. 1000 mm, pour KT et KTH)



Bras télescopique hydraulique (KTH) (accessoire)

KTH déployé et réglé en hauteur




KT-K



KTH-K réglé en hauteur

Dimensions intérieures des fourreaux en mm



	A	B	C
KT 2,5 /KT-K 2,5	106	184	84
KT 5,0/KT-K 5,0	116	184	84
KTH 2,5/KTH-K 2,5	156	184	84
KTH 5,0/KTH-K 5,0	166	184	84

	Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Dimensions	Poids en kg
	Distance en mm	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655	(LxPxH) en mm	paint./galv.
KT-K 2,5	Poids adm. en kg	2500	2500	2500	1800	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000 x 490 x 480	135 / 145
KT 2,5	Poids adm. en kg	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2160 x 490 x 480	175 / 188
KT-K 5,0	Poids adm. en kg	5000	3550	2750	2250	1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000 x 500 x 520	160 / 172
KT 5,0	Poids adm. en kg	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950	2160 x 500 x 520	210 / 226
	Distance en mm	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690		
KTH-K 2,5	Poids adm. en kg	2500	2500	2500	1800	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2050 x 540 x 560	160 / 172
KTH 2,5	Poids adm. en kg	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	2200 x 540 x 560	203 / 218
KTH-K 5,0	Poids adm. en kg	5000	3550	2750	2250	1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2050 x 550 x 600	184 / 198
KTH 5,0	Poids adm. en kg	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950	2200 x 550 x 600	235 / 253

Veillez à la charge max. admissible de votre chariot élévateur!

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé