

SPAANDERCONTAINER TYPE SGU / SGU-RZ



SGU

Speciaal voor het verzamelen en scheiden van vloeibare en vaste stoffen

- 1" aftapkraan voor aftappen van vloeibare stoffen
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- olie- en waterdicht

Uitvoeringen

Kiepcontainer in spaanderuitvoering SGU

- geperforeerde tussenbodem 100 mm boven bodem container, gat Ø 3 mm, deling 6 mm

Kiepcontainer in spaanderuitvoering voor route-trein SGU-RZ

- geschroefde, geperforeerde plaat, 50 mm boven de bodem, gat Ø 3 mm, deling 6 mm, 1" aftapkraan
- passend voor transportframe met wielen 1200 x 800 mm

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- opname voor kraan, palletwagen en vorkheftruck
- aanhangerinrichting met dissels
- instelbare kieprem (niet voor SGU 30)



SGU



SGU-RZ op route-trein



SGU met wielen



Tussenbodem

Speciale uitvoeringen leverbaar



1" aftapkraan

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
SGU 30	0,30	1440 x 680 x 580	750	112 / 121
SGU 50	0,50	1440 x 780 x 680	1000	130 / 140
SGU 75	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	169 / 182
SGU 100	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	220 / 237
SGU 150	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	250 / 270
SGU 200	2,00	1640 x 1680 x 1090	1500	287 / 308
SGU-RZ 30	0,30	1230 x 875 x 530	750	123 / 131
SGU-RZ 55	0,55	1230 x 875 x 880	1000	143 / 153

	Inrijdkoker-binnenmaten (mm)		
	A	B	C
SGU 300	10	200	60
SGU 500 / SGU-RZ 30-55	150	200	60
SGU 750-2000	495	200	60

Afwerking:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	vuurverzinkt
------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------