

KIEPBAKKEN TYPE KK / SKK



KK

Voor het verzamelen en afvoeren van stortgoederen of industriële afval

- robuuste plaatstaalconstructie met randversterking
- kiepbare, gelagerde bak met handgreep
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- met heftruck eenvoudig te verplaatsen
- olie- en waterdicht
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Uitvoeringen

Kiepbakken **KK**

- zoals hierboven beschreven

Spaanderkiepbakken **SKK**

- zeef en 1" aftapkraan voor het scheiden van vloeibare en vaste stoffen



KK



KK met wielen (massief rubber)



1" aftapkraan



zeefinzet

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van massief rubber Ø 200 mm, 1 zwenkwiel met vergrendeling, bouwhoogte 235 mm
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling, bouwhoogte 225 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen



SKK



SKK met wielen (massief rubber)

	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
KK 250	250	1115 x 590 x 740	430	300	59 / 63
KK 400	400	1320 x 670 x 840	484	300	73 / 79
KK 600	600	1390 x 840 x 905	516	300	114 / 123
KK 800	800	1420 x 910 x 975	556	300	125 / 134
KK 1000	1000	1420 x 1110 x 975	556	300	138 / 148
SKK 250	250	1115 x 590 x 740	430	300	61 / 66
SKK 400	400	1320 x 670 x 840	484	300	75 / 81
SKK 600	600	1390 x 840 x 905	516	300	116 / 125
SKK 800	800	1420 x 910 x 975	556	300	127 / 137
SKK 1000	1000	1420 x 1110 x 975	556	300	140 / 151

Inrijdkoker-binnenmaten (mm)			
	A	B	C
KK / SKK 250	205	170	55
KK / SKK 400	285	170	55
KK / SKK 600	455	170	55
KK / SKK 800	525	170	55
KK / SKK 1000	725	170	55

