

STELLINGCONTAINERS TYPE CEH



Geïsoleerde stellingcontainer voor de veilige en temperatuur-relevante opslag van milieubedreigende en ontvlambare stoffen voor binnen en buiten, conform de voorschriften.

- robuuste staalframeconstructie met opvangbak en verzinkte roosters
- opvangbak wanddikte: 5 mm
- onderrijhoogte 100 mm
- verschillende isolaties (b.v. niet brandbaar klasse I volgens DIN 13501-1)
- mogelijkheid voor F90 beplanking voor de brandwerendheid van buiten naar binnen
- met dubbele vleugel deur of schuifdeur
- geleidingsrails voor schuifdeuren (dient ook als aanrijdbeveiliging)
- voorbereid voor bodembevestiging
- kraanogen voor het op- en afladen en als transportbeveiliging

Opties

- isolering, niet brandbaar, klasse A2-s1 d0, volgens DIN EN 13501-1 (voor opslag ontvlambare goederen)
- technische be- en ontluchting
- aarding / potentiaalvereffening
- verwarming / airconditioning/ circulatieventilator voor de ideale warme luchtverdeling (ook in ex-uitvoering)
- elektrische roldeur
- verlichting (ook in ex-uitvoering)
- blusinstallaties volgens eisen
- vatenrekken type FA, verzinkt blikkenrekken type GR (zie pagina 105)
- PE-kunststofbinnenbakken
- opvangbakken in RVS-uitvoering
- opmerking: warmtekamer zie pagina 137



Andere afmetingen, RAL-kleuren en individuele projecten op aanvraag mogelijk. Vraag het ons, wij ondersteunen u graag



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	CEH 29-2	CEH 29-2 IBC	CEH 36-2 IBC	CEH 38-2	CEH 59-2	CEH 59-2 IBC	CEH 75-2 IBC	CEH 81-2
opslagniveau's	2	2	2	2	2	2	2	2
opslagcapaciteit*								
EP / CP3 / IBC**	6 / 4 / -	- / - / 4	- / - / 6	8 / - / -	12 / 8 / -	- / - / 8	- / - / 12	16 / 12 / -
buitenmaten (BxD)***	3220 x 1500	3220 x 1500	3850 x 1500	4150 x 1500	6440 x 1550	6440 x 1550	7800 x 1550	8400 x 1550
(H) ca. mm	3030	3510	3550	3140	3030	3510	3490	3190
vrije vakmaten (VLxVD)	2970 x 1290	2970 x 1290	3500 x 1290	3800 x 1290	2920 x 1270	2920 x 1270	3550 x 1290	3850 x 1290
(H) ca. mm	1250	1400	1400	1250	1250	1400	1400	1250
opvangvolume (l)	320	1000	1000	480	640	2000	1500	1600
deuruitvoering	d. vleugel deur	d. vleugel deur	d. vleugel deur	d. vleugel deur	schuifdeur	schuifdeur	schuifdeur	schuifdeur

* opslagcapaciteiten kunnen afhankelijk van de verwarming variëren

** EP = Europallets CP3 = Chemiepallets IBC = Intermediate Bulk Container

*** buitenmaten en vrije vakbreedtes variëren door de dikte van de isolatie en de wijze van de verwarming