

FAHRBARE AUFFANGWANNEN TYP SERIE 2000



S 2004

Mobile Lagerung von 200-l-Fässern

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
– Bauhöhe 225 mm, mit Schiebegriff

Zubehör

- Halterung und Spanngurt für 1, 2 oder 3 Fässer
- Fassauflagen Typ FA
- Rollenaufgabe Typ RA



S 2020 mit Halterung und Spanngurt (Zubehör)



S 2021 mit Fassauflage Typ FA 200 (Zubehör)



S 2050 SR

► Zubehör (siehe Seite 116)



Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

	max. Anzahl 200-l-Fässer	Oberfläche	Maße (LxBxH) inkl. Schiebegriff (mm)	Wannenmaße (LxBxH) (mm)	Auffang- volumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
2004 / 2005	1	lackiert / verzinkt	920 x 800 x 1115	800 x 800 x 615	200	68 / 72
2020 / 2021	2	lackiert / verzinkt	1320 x 800 x 1115	1200 x 800 x 515	211	78 / 82
2050 SR / 2051 SR	3	lackiert / verzinkt	1920 x 800 x 1115	1800 x 800 x 435	202	98 / 103

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt