


AUFFANGWANNEN TYP AW 60



AW 60-3/M



AW 60-2/M



AW 60-1



AW 60-2

Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe

Ausführungen

AW 60

- Ohne Gitterrost

AW 60/M

- Mit verzinktem Gitterrost
- Tragfähigkeit 1000 kg/m²

Zubehör (siehe Seite 116)

- Fassauflagen FA 60, verzinkt
- Rollenaufgabe RA 60 zum Drehen der Fässer, steckbar, verzinkt
- Gebinderegale GR, verzinkt
- Kanister-Abfüllhilfe KAH
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 125 mm



AW 60-2/M mit Kanister-Abfüllhilfe KAH-60 (siehe Seite 116)



AW 60-3/M mit Fassauflage FA 60-3 (siehe Seite 116)

	max. Anzahl (60-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
AW 60-1/M	2	800 x 510 x 295	61	32 / 34
AW 60-2/M	4	910 x 800 x 225	61	43 / 45
AW 60-3/M	6	1310 x 800 x 205	72	56 / 59
AW 60-1	-	800 x 500 x 290	65	25 / 27
AW 60-2	-	900 x 800 x 220	68	30 / 32
AW 60-3	-	1300 x 800 x 205	82	38 / 41



Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)





- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4