

BACS D'AVARIE POUR DECHETS SPECIFIQUES DE TYPE SAG



SAG 2100

L'ADR 2015 impose des exigences particulières en matière d'emballages de transport pour contenants endommagés, défectueux ou non étanche ou ne respectant pas les règles pour les contenants de matières dangereuses qui se sont répandus ou ont fuit. Les récipients défectueux de plus de 60 litres doivent être transportés dans des emballages spécifiques de sauvetage.

- Construction en tôle d'acier 3 mm
- Profilage breveté des bords
- Fourreaux de fourches sur toute la longueur du conteneur
- Angles d'empilages solides et œillets de levage
- Prises pour chariot élévateur à fourches, transpalette et grue
- 12 grenouillères à leviers dont 1 verrouillable
- Couvercle à joint spécifique
- Marquage «sauvetage» sur deux côtés

Versions

SAG 800

- Selon «DIN 30741», partie 1
- Chassis et couvercle en tôle d'acier de 2,5 mm
- Couvercle à délestage par ressort
- Arrêt automatique du couvercle à 270°

SAG 1500

- Chassis et couvercle en tôle d'acier de 3 mm et tôles de stabilisation
- Couvercle à délestage par ressort
- Couvercle avec œillets de levage

SAG 2100

- Chassis et couvercle en tôle d'acier de 3 mm et tôles de stabilisation
- Couvercle à délestage par ressort
- Couvercle avec œillets de levage
- Marches d'accès retractable sur deux côtés

SAG 2700

- Chassis et couvercle en tôle d'acier de 3 mm et tôles de stabilisation
- Couvercle avec œillets de levage
- Marches d'accès retractable sur deux côtés
- Fourreaux de fourches pour soulever et abaisser le couvercle

Options

- Rouleau de sacs PE (25 pièces)



SAG 2100 - Levage d'un conteneur défectueux pour matières spécifiques avec des élingues

SAG 800 - Levage avec crochet de type LH et traverse de fûts type FT

SAG 2700 - Couvercle équipé de fourreaux de fourches pour lever et rabaisser celui-ci



	Volume en l	Dimensions extérieures (LxPxH) en mm	Dimensions intérieures (LxPxH) en mm	Empilable	Charge admissible en kg	Poids en kg
SAG 800	800	1200 x 1000 x 1235	1035 x 835 x 925	sur 3 niveaux	1008	225
SAG 1500	1563	1565 x 1365 x 1235	1400 x 1200 x 925	2-fach	1887	369
SAG 2100	2135	1565 x 1365 x 1560	1400 x 1200 x 1250	2-fach	2486	424
SAG 2700	2870	1565 x 1365 x 1950	1400 x 1200 x 1635	2-fach	3335	477

AGREMENTS ONU

- UN 50AT/Y/D/BAM 14727-BAUER/4960/
- UN 50AT/Y/D/BAM 14809-BAUER/6010/
- UN 50AT/Y/D/BAM 14808-BAUER/6010/
- UN 50AT/Y/D/BAM 14807-BAUER/6010/

Surface:

galvanisé