

MOBICONT TYPE MD 800



MD 800 à pompe électrique



MD 800 à pompe manuelle



MD 800 avec anse de chargement

Le réservoir mobile pour l'alimentation en carburant de véhicules, machines de construction, de travail, de groupes électriques, d'agrégats etc.
Transport international de substances liquides dangereuses selon «ADR/RID/IMDG-Code», groupes d'emballages II et III

- Conteneur extérieur stable, conique, en tôle d'acier de 3 mm comme protection et bac de rétention avec 100 % de volume y compris jauge de niveau pour le contrôle de fuites
- Jauge de contrôle d'étanchéité
- Hauteur de passage 100 mm
- Réservoir intérieur en «PE», robuste, remplaçable
- Couvercle de remplissage/prise, tubulure de remplissage 2", soupape de ventilation, conduite d'aspiration, robinet à boisseau sphérique pour branchement de pompe, jauge de niveau à vis
- Capot verrouillable avec verins à gaz
- Prises pour chariot élévateur à fourches, transpalette et grue

Options

- Pompes électriques ou manuelles
- Indicateur de niveau
- Anse de chargement
- Autres options sur demande

AGREMENTS ONU

UN 31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

	Volume en l	Dimensions (LxPxH) en mm	Poids en kg laqué / galv.
MD 800	800	1225 x 1025 x 1625	253 / 278

Surface:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	galvanisé
----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

RESERVOIR TYPE MT 235



MT 235 à pompe manuelle

Alimentation de machines de construction, de groupes électrogènes, d'agrégats etc.
– Transport international de substances liquides dangereuses selon «ADR/RID/IMDG-Code», groupes d'emballages II et III.
Pour le stockage de liquides inflammables des catégories GHS 1-3

- Conteneur extérieur avec cadre de base comme bac de rétention (100%)
- Conteneur interne vissé avec cadre d'empilage, couvercle à dôme et raccords pour garnitures
- Jauge de contrôle d'étanchéité
- Branchement de pompe 2"
- Tubulure de remplissage vissé
- Conduit de ventilation
- Verrouillable
- Prises pour chariot élévateur à fourche, transpalette et grue
- Pour l'intérieur et l'extérieur

Options

- Pompes électriques ou manuelles
- Indicateur de niveau

AGREMENTS ONU

UN 31A/Y/D/BAM 12671-BAUER/4470/

	Volume en l	Dimensions (LxPxH) en mm	Empilable	Charge admissible en kg	Poids en kg
MT 235	235	800 x 800 x 1250	sur 3 niveaux	725	220

Surface:	galvanisé
----------	-----------