

MOBICONT TYPE MD 800



MD 800 met electropomp



MD 800 met handpomp



MD 800 met laadbeugel

De mobiele tank voor de verzorging van voertuigen, bouw- en werkmachines, apparaten, aggregaten etc. met diesel. Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok including lekkage teststaaf
- 100 mm onderrijdhoopte
- robuuste, vervangbare PE-binnentank
- vul-/afnamedeksel met 2" vulstop, ontluichtingsventiel, zuigleiding, kogelkraan voor pompaansluiting, schroefbare peilstok
- afsluitbare kap met gasdrukveren
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan

Opties

- hand- of electropompen
- vulstandmeter
- laadbeugel
- andere opties op aanvraag

UN-GOEDKEURINGEN

31HA1/Y/D/BAM 14263-BAUER/3344/

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg) gelakt / verz.
MD 800	800	1225 x 1025 x 1625	253 / 278

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

verzinkt

MINI-TANK TYPE MT 235



MT 235 met handpomp

Voor het aftanken van bouw- en werkmachines, apparaten, aggregaten etc. Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III. Opslag van brandbare vloeistoffen volgens GHS-categorieën 1 - 3

- buitencontainer met basisframe, als opvangbak (100 %)
- ingeschroefde binnentank met stapelframe, koepeldekseel en armaturenaansluiting
- peilstok voor lekkagecontrole
- pompaansluiting 2"
- vulstop met schroef
- beluchtingsventiel
- afsluitbaar
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- binnen en buiten inzetbaar

Opties

- hand- en electropompen
- vulstandmeter

UN-GOEDKEURINGEN

31A/Y/D/BAM 12671-BAUER/4470/

	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
MT 235	235	800 x 800 x 1250	3-voudig	725	220

Afwerking:

verzinkt