

# BACS COLLECTEUR DE TYPE ASB



ASB 450-I



ASB 250

**Transport international de liquides dangereux selon «ADR/RID/IMDGCode », groupes d’emballages II et III. Collecte et stockage de liquides inflammables des catégories 1-3**

- Bac extérieur faisant office de bac de rétention muni d'un couvercle
- Couvercle verrouillable avec ressorts à pression à gaz
- Réservoir intérieur (vissé à l'extérieur)
- Ouverture de remplissage Ø 400 mm
- Entonnoir et tamis en acier inox
- Jauge de contrôle d'étanchéité
- Soupape de surpression 3/4"
- Prises pour chariot élévateur à fourches, transpalette et grue
- Utilisable en intérieur comme en extérieur
- Densité max. 1,8 kg/l


### Options

- Tube de remplissage et d'aspiration et raccords 2", tubulure fileté et chapeau de fermeture
- Réservoir intérieur avec bac de décantation pressé sous le tube d'aspiration
- Manchon taraudé 1"
- Gravure du nom

### Surface:

	Réservoir interne	Réservoir externe
	4 mm	2 mm
1.	Galvanisé	Galvanisé
2.	Inox	Galvanisé
3.	Inox	Inox

### AGREMENTS ONU

 31A/Y/D/BAM 0137-0142-BAUER/4000

	Volume en l	Nombre (réservoir intérieur x l)	Dimensions (LxPxH) en mm	Empilable	Poids en kg
ASB 250	250	1 x 250	800 x 815 x 830	sur 3 niveaux	200
ASB 450-I	450	1 x 450	1210 x 885 x 830	sur 3 niveaux	290

Surface:

galvanisé

inox