

ENTONNOIRS DE TYPE SBT / BTS / BTM



SBT

Pour le remplissage de BigBags et de conteneurs de matériaux en vrac

SBT

- Entonnoir en tôle d'acier avec profilé de renfort sur le pourtour
- Cadre de base robuste avec fourreaux
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel
- Avec pieds-support
- Avec 4 crochets sur les fourreaux

BTS

- Comme type SBT, mais une construction sur pieds
- Prévu pour un ancrage au sol
- Hauteur 1190 mm

BTM

- Comme type BTS, mais mobile

Versions spécifiques livrables



BTS



BTM



BTM équipé d'angles de fixation pour la traverse de type TBB-W

	Dimensions (LxPxH) en mm	Ouverture de l'entonnoir en haut (LxP) en mm	Ouverture de l'entonnoir en bas (LxP) en mm	Poids en kg
SBT	1320 x 1710 x 990	1200 x 1600	800 x 600	221
BTS	980 x 1980 x 2050	850 x 1875	500 x 700	312
BTM	1700 x 1980 x 2050	850 x 1875	500 x 700	342

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

	A	B	C
SBT	720	200	80
BTS / BTM	930	200	80

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005