

## FASSWENDEZANGE TYP FWZ



Zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren von 60-/200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

- Auswechselbarer Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- Arretierhebel sichert Offenstellung
- Schaltkurbel zur Veränderung der Kippstellung

	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
<b>FWZ 60</b>	320x 805x 905	100	22 / 24
<b>FWZ 200</b>	425x1105x1350	300	58 / 62

## FASSKLEMME TYP FKL



Zur Aufnahme von stehenden 200-l-Stahl-Spundfässern

- Selbsttätige Sicherung
- Oberfläche **RAL 2000**

	Maße /LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
<b>FKL</b>	125 x 585 x 545	350	10



Lasthaken (Seite 54) als optimale Ergänzung für alle Produkte auf diesen Seiten

## SCHERENGREIFER TYP LG



Zur Aufnahme von liegenden 60-/200-l-Stahl-Spundfässern

	Maße (LxBxH) (mm)	Aufnahme Fasshöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
<b>LG 60</b>	685 x 120 x 365	450 - 600	150	4 / 4
<b>LG 200</b>	1020 x 120 x 455	750 - 920	360	6 / 6

## FASSZANGE TYP LGZ



Zur Aufnahme von stehenden 60-/200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern , sowie Kunststoff-Deckelfässern

	Maße (LxBxH) (mm)	Aufnahme Fassdurchmesser (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
<b>LGZ 60</b>	555 x 150 x 325	330 - 450	150	4 / 4
<b>LGZ 200</b>	740 x 200 x 410	450 - 650	300	5 / 5

Oberfläche: **RAL 2000** verzinkt