

# BEGEHBARE RAUM-BRANDSCHUTZ-CONTAINER TYP RCB



RCB 5 mit Kleingebinderegalen und Beleuchtung

**Isolierter Umfüll- oder Lagerraum im Innen- oder Außenbereich. Für entzündbare, brandfördernde und giftige Stoffe**

- Von innen und außen feuerbeständig F90 gem. DIN 4102
- Robuste Stahlrahmen-Konstruktion mit Auffangwanne und verzinkten Gitterrosten
- Wannenwandstärke 5 mm
- Selbstschließende Zu- und Abluftöffnungen
- Mechanisch, selbstschließendes T90-Flügeltor mit Antipanikschloss an der Längsseite (wahlweise an der schmalen Seite)
- Kranösen für die Be- und Entladung und die Transportsicherung
- Vorbereitet zur Bodenbefestigung
- Potentialausgleich
- Ventilator für Ex Zone 2


## Zubehör

- Auffahrrampe aus rutschhemmendem Stahlblech
- Ventilator für Ex Zone 1 inkl. Abluftüberwachung
- Tore mit Magnetfeststeller und automatischer Türschließung im Brandfall
- Sirene/Blitzleuchte
- Beleuchtung
- Kleingebinderegalen, Fassauflagen FA, verzinkt






RCB 15 mit Tor an der schmalen Seite

	RCB 5	RCB 10-L	RCB 15-L	RCB 20-L
<b>Lagerfläche</b> ca. m <sup>2</sup>	5	10	15	20
<b>Außenmaße (BxTxH)</b> ca. mm (ohne Anbauteile, wie z.B. Schaltschrank)	2480 x 2800 x 2650	4500 x 2880 x 2650	6820 x 2880 x 2650	9000 x 2880 x 2650
<b>Lichte Maße (LBxLTxLH)</b> ca. mm	2260 x 2250 x 2140	4280 x 2250 x 2140	6600 x 2250 x 2140	8780 x 2250 x 2140
<b>Auffangvolumen</b> (l)	530	1080	1700	2250
<b>Torposition</b>	-	längsseitig	längsseitig	längsseitig



Ü-Z 38.5-303  
DIBt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4