

# ABFÜLLSTELLEN



AW 60-3 + GR 60-3 + 3xAG 60-3 + 18xAB



AW 60-3 + GR 60-3 + 2xAG 60-3 + 6xFA 60-A

		max. Anzahl (60-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffang- volumen (l)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg) lack./ verz.
Auffangwanne	AW 60-1		800 x 500 x 290	65	--	25 / 27
Gitterrost	GR 60-1		780 x 420 x 30	--	--	-- / 6
Stapelgestell	AG 60-1	1	515 x 500 x 530	--	65	-- / 9
Auffangwanne	AW 60-2		900 x 800 x 220	68	--	30 / 32
Gitterrost	GR 60-2		820 x 780 x 30	--	--	-- / 12
Stapelgestell	AG 60-2	2	900 x 515 x 530	--	130	-- / 11
Auffangwanne	AW 60-3		1300 x 800 x 205	82	--	38 / 41
Gitterrost	GR 60-3		1220 x 780 x 30	--	--	-- / 18
Stapelgestell	AG 60-3	3	1290 x 515 x 530	--	200	-- / 13
Auflageblech	AB		105 x 510 x 150	--	--	-- / 2
Fassauflage	FA 60-A	1	270 x 510 x 60	--	--	-- / 2
Rollenauflage	RA 60-A	1	270 x 510 x 80	--	--	-- / 4

**Liegende Lagerung und Abfüllung von max. 9 Fässern/Kanistern à 60 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar**

Modular, bestehend wahlweise aus:

- **Auffangwannen AW 60** aus 3 mm Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe
- **Gitterrost GR**, verzinkt (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- **Stapelgestelle AG**, verzinkt, zerlegte Anlieferung, max. 3-fach stapelbar
- **Auflagebleche AB** (2 Stück pro Kanister), verzinkt, verschiebbar
- **Fassauflage FA 60-A** für 1 x 60-l-Fass, verzinkt
- **Rollenauflage RA 60-A**, verzinkt und steckbar, zum Drehen von 60-l-Fässern



AW 60-2 + GR 60-2 + 2xAG 60-2 + 4xFA 60-A



Kanister-Abfüllhilfe KAH-60 mit Auffangwanne AW 60-2 + GR 60-2

**StawaR**

Übereinstimmungs-  
erklärung (ÜHP)




- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

verzinkt