

DEPOTS GEVAARLIJKE STOFFEN TYPE GD-E



GD-E/IBC 2



GD-E/IBC 2

GD-E/IBC

Opslag van vaten à 200 liter of container (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- voor binnen- en buitenbereik
- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- 100 mm onderrijdhoogte
- rondom gesloten uitvoering van verzinkt, geprofileerd staal
- met natuurlijke beluchting
- afsluitbaar

Uitvoeringen

GD-E

- opklapbaar dak, met 2 gasdrukveren waarborgen een makkelijk openen en sluiten

GD-E/IBC

- vast dak

Opties (zie pagina 116)

- vatenrekken FA, verzinkt
- draaisteunen RA, voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken GR, verzinkt



GD-E 4



GD-E 2

Opties (zie pagina 116)



	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg)
GD-E 2	2 / -	1535 x 1290 x 1730	248	260
GD-E 4	4 / -	1535 x 1590 x 1710	284	305
GD-E/IBC	- / 1	1535 x 1590 x 2470	1110	375
GD-E/IBC 2	- / 2	2835 x 1595 x 2180	1145	530

Afwerking:

verzinkt



- Elke opvangbak ondergaat een lekdictheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4