

# DEPOTS GEVAARLIJKE STOFFEN TYPE GD-N



GD-N 2 met GR-A

**Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar**

- voor binnen- en buitenbereik
- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- verzinkte plaatstaalconstructie
- met natuurlijke beluchting
- dak met gasdrukveren
- afsluitbaar
- de vrije hoogte is voldoende om een vat met gemonteerde pomp onder te kunnen brengen

## Uitvoeringen

### GD-N

- twee vleugeldeuren
- 100 mm onderrijhoogte

### GD-N/R

- neerklapbare deur uit aluminium, fungeert tevens als oprijdplaat



GD-N/R 4 en vatenkar FP-V

## Opties

- verzinkt rooster tussenbodem  
LxB 1385 x 520 mm  
1 stuk voor type GD-N 2  
2 stuks voor type GD-N 4
- vatenrekken FA, verzinkt
- draaisteunen RA, voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken GR, verzinkt

### ► Opties (zie pagina 116)



	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) verzinkt
GD-N 2	2	1440 x 1015 x 1615	245	236
GD-N 4	4	1440 x 1500 x 1560	275	302
GD-N/R 2	2	1440 x 1015 x 1515	245	224
GD-N/R 4	4	1440 x 1500 x 1460	275	290



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4