

DEPOTS GEVAARLIJKE STOFFEN TYPE GD



GD-C, GD-B en GD-A met GR-C



GD-A met GR-B (optie)

GD-B met FA 60-1 (optie)

Opslag van max. 2 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- opvangbak made of 3 mm plaatstaal
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)
- 100 mm onderrijdhoopte

Uitvoeringen

GD-A

- voor binnenbereik
- met spatbeschermbanden
- veiligheidsketting

GD-B

- voor buitenbereik
- met spatbeschermbanden
- weerbestendige kap (rood) van GVK met gasdrukveren
- met cilinderslot

GD-C

- voor binnenbereik
- wanden en kap van draadgaas voor natuurlijke beluchting
- weerbestendige kap
- met cilinderslot



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3 (type GD-A en type GD-C)
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare stoffen met vlampunt > 55° C (type GD-B)
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
GD-A	2	1420 x 790 x 1365	254	151 / 161
GD-B	2	1460 x 830 x 1460	254	174 / 184
GD-C	2	1430 x 820 x 1390	254	149 / 159

Opties (zie pagina 116)

