

ROLLUIKAST TYPE RSG



Opslag van 60 en 200 liter vaten en/of kleine verpakkingen

- voor binnen- en buitenbereik
- stabiele constructie van plaatstaal
- aluminium rolluik
- met natuurlijke beluchting
- afsluitbaar met cilinderslot
- afwerking: opvangbakken met tussenbodem verzinkt, corpus in RAL-kleuren (zie tabel)

Uitvoeringen

RSG-1

- met opvangbakken voor de opslag van max. 2 vaten à 200 liter

RSG-2

- met opvangbakken voor de opslag van 6 vaten à 60 liter en met opvangbakken voor kleine verpakkingen

RSG-3

- met opvangbak voor de opslag van max. 6 x 60 liter vaten en met verzinkt rooster voor kleine verpakkingen

RSG-4

- met 4 opvangbakken voor kleine verpakkingen

Opties

- in hoogte verstelbare poten

RSG met poten (optie)



RSG-1

RSG-2

RSG-3

RSG-4

	max. aantal (60 / 200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg)
RSG-1	- / 2	1300 x 870 x 1610	240	162
RSG-2	6 / -	1300 x 870 x 1610	91	162
RSG-3	6 / -	1300 x 870 x 1610	91+67	172
RSG-4	- / -	1300 x 870 x 1610	4 x 67	215



- Elke opvangbak ondergaat een lekdictheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking corpus:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005