GREEN-LINE PE-AUFFANGWANNEN TYP WP



Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 200-l-Fässern und 1000-l-IBC

- Konstruktion aus robustem Polyethylen
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
- Aufnahmen für Gabelstapler
- Ausführung in blau

Ausführung mit Auflageflächen

für IBC mit Holz- oder Kunststoffpalette

WP

Ausführung mit PE-Palette

für Fässer oder IBC mit Holz-, Kunststoff- oder Stahlrahmenpalette

- WP-PE
- WPA-PE

allseitig unterfahrbar

Zubehör

Vorsatzbehälter für PE-Auffangwannen

- **VB 1** für WP-PE 1/11
- **VB 2** für WP 2/11 und WP-PE 2/11







Vorsatzbehälter VB 2 (für WP 2/11 und WP-PE 2/11)







Allgemeine bauaufsicht-liche Zulassung

GHS-Kategorien 1-4 Ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1

	max. Anzahl (200-l-Fässer / 1000-l-IBC)	PE-Palette	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
WP 1/11	-/1	-	1590 x 1455 x 715	1000	1500	80
WP 2/11	-/2	-	2340 x 1360 x 510	1000	2500	67
WP-PE 2/2	2/-	✓	1230 x 830 x 330	200	650	18
WP-PE 4/2	4/-	✓	1280 x 1280 x 275	230	1250	25
WP-PE 4/4	4/-	✓	1310 x 1310 x 370	410	1250	44
WPA-PE 2/2	2/-	✓	1225 x 820 x 450	220	400	26
WPA-PE 4/2	4/-	✓	1220 x 1220 x 390	250	800	34
WP-PE 1/11	-/1	✓	1760 x 1350 x 710	1000	1500	96
WP-PE 2/11	-/2	✓	2560 x 1350 x 500	1000	2500	118
WP-PE 8/11	8/2	✓	2560 x 1350 x 500	1000	2500	118
Vorsatzbehälter						
VB 1 für WP-PE 1/11	-/-	-	525 x 545 x 835	86		8,5
VB 2 für WP 2/11 und WP-PE 2/11	-/-	-	530 x 520 x 530	86		4