

OPVANGBAKKEN TYPE AM / AO



AM-2



AO-4/A



AO-4/B

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine verpakkingen combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijhoogte
- conische bouwvorm
- versterkt door 2-zijdige randprofilering
- transportabel met palletwagen en heftruck

Uitvoeringen

AM

- met verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)

AO

- zonder rooster
- in elkaar stapelbaar

Opties (zie pagina 116)

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AM-1	1	800 x 800 x 545	243	59 / 63
AM-2	2	1200 x 800 x 415	250	71 / 75
AM-4/A	4	1200 x 1200 x 335	309	88 / 93
AM-4/B	4	2400 x 800 x 285	318	114 / 120
AO-1	-	800 x 800 x 545	241	47 / 51
AO-2	-	1200 x 800 x 415	265	53 / 57
AO-4/A	-	1200 x 1200 x 335	308	61 / 66
AO-4/B	-	2400 x 800 x 285	318	78 / 84



MOBIELE OPVANGBAKKEN TYPE AW-F



AW-F 2 met houder met spangordel



AW-F 1

Opslag van max. 2 vaten à 200 liter

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)
- randprofilering als roostersteun
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm, duwstang

Opties (zie pagina 116)

- houder met spangordel

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm) inkl. duwstang	bakmaten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
AW-F 1	1	870 x 800 x 1110	800 x 800 x 695	243	69 / 73
AW-F 2	2	1280 x 800 x 1110	1200 x 800 x 570	250	78 / 82



Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt