

BACS DE RETENTION MOBILES AVEC PANNEAU PERFORE DE TYPE LPW 200



LPW 200-2 équipé d'un porte outils et bac d'égouttement sur le panneau perforé (options)

Soutirage mobile, simple et sécurisé d'huile et autres liquides à divers points d'utilisations pour fûts de 60 et 200 litres

- Bac de rétention en tôle d'acier de 3 mm
- Caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²)
- Poignée galvanisée

Versions

LPW 200-1 à -3

- Panneau perforé en tôle d'acier, construction robuste, perforations carrées de 10 mm en continu tous les 38 mm pour un positionnement au choix des portes outils
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide de Ø 180 mm, dont une roue pivotante avec arrêtoir - hauteur 225 mm

LPW 200-4

- Équipé d'une console en tôle perforée
- Avec sangle de sécurité
- Roues - Ø 100 mm, - hauteur 125 mm

Options (pour LPW 200-1 à -3)

- Porte-outils galvanisé
- Bac d'égouttement galvanisé équipé d'une fixation pour le pistolet de soutirage.



LPW 200-3

LPW 200-1

LPW 200-4

	Nombre max. (Nbres de fûts en litres)	Dimensions (LxPxH) en mm	VOLUME de rétention en l	Poids en kg laqué / galv.
LPW 200-1	1x 200	870 x 890 x 2110	222	100 / 104
LPW 200-2	2x 200	870 x 1290 x 2015	243	122 / 126
LPW 200-3	2x 200	1280 x 800 x 2015	243	110 / 114
LPW 200-4	1x 200	1450 x 800 x 1195	243	100 / 108



- 100% étanche, testé-contrôlé-certié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé à chaud