

VERRIJDBARE OPVANGBAK MET DEELS GEPERFOREERDE ACHTERWAND **TYPE LPW 200**

Mobiel, veilig en eenvoudig olie tappen op verschillende plekken vanuit 60 en 200 liter vaten.

- 3 mm plaatstaal opvangbak
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 1000 kg/m²)
- vuurverzinkt duwstangen
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 225 mm

Uitvoeringen

LPW 200-1 bis -3

- stabiele, verzinkte plaatstalen achterwand met vierkante gaatjes (10 mm) in een doorlopend 38 mm-raster voor het vrij positioneren van de gereedschaphouders
- wielen- Ø 180 mm, bouwhoogte 225 mm

LPW 200-4

- met geperforeerde plaatconsole
- houder met spangordel
- montageplaat op de opvangbak
- wielen- Ø 100 mm, bouwhoogte 125 mm

Opties (voor LPW 200-1 of -3)

- verzinkte gereedschaphak
- verzinkt lekbakje met houder voor tappistool



LPW 200-2 met gereedschaphak en druppelbakje (optie)



LPW 200-3



LPW 200-1



LPW 200-4

	max. aantal (vaten x l)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) gelakt / verz.
LPW 200-1	1x 200	870 x 890 x 2110	222	100 / 104
LPW 200-2	2x 200	870 x 1290 x 2015	243	122 / 126
LPW 200-3	2x 200	1280 x 800 x 2015	243	110 / 114
LPW 200-4	1x 200	1450 x 800 x 1195	243	100 / 108



- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt